


Содержание

Изменение датасета на произвольный SQL-запрос 2

Изменение датасета на произвольный SQL-запрос

Создать датасет сразу с произвольным SQL-запросом нельзя. Можно изменить таблицу на произвольный запрос только в уже существующем датасете. Датасет основанный на произвольном SQL-запросе называется **виртуальным**, потому что с помощью запроса данные датасета могут быть получены, как и обычной выборкой реальных данных из физической таблицы, так и с помощью разных инструментов (например, агрегатные, аналитические или оконные функции) из разных таблиц разных схем. Виртуальный датасет в списке выделяется синим .

Для смены типа датасета на виртуальный нажмите на значок карандаша в действиях.



В диалоговом окне настроек на вкладке **Источник** заблокировано изменение в целях случайного изменения. Нажмите на , чтобы разблокировать редактирование полей и выберите ниже **Виртуальный (SQL)**. В поле SQL можно ввести любой sql-запрос. При вводе запроса никаких проверок на корректность синтаксиса и выборки данных не производится.

 Нажмите на замок, чтобы предотвратить будущие изменения.

Физический (таблица или представление) Виртуальный (SQL)

VIRTUAL

БАЗА ДАННЫХ

DBPD

СХЕМА

НАИМЕНОВАНИЕ ДАТАСЕТА

SQL 

```
1 select vuz, cnt, dt,
2     case when vuz='ЕГБОВ 80 «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ)' then 'НГТУ'
3     else 'Другие ВУЗы' end is_ngtu
4 from abituser.ld$stat_orig id
```

From:

<https://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:

https://kb.nstu.ru/superset:work_in_superset:datasets:changing_dataset_to_query?rev=1690774988

Last update: 2023/07/31 10:43

